


# Kanlux

## 19001 PIRES ECO DL-250 NS

Стельовий світильник зі змінним джерелом світла

5905339190017



Kanlux PIRES — це стельовий світильник, виконаний у мінімалістичному стилі та оснащений мікрохвильовим датчиком руху з відстанню детекції 9 м. Перевагою цього світильника є також можливість регулювання часу освітлювання в діапазоні від 8 секунд до 12 хвилин.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для установки на стіні, для установки на стелі

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5м

**Замінні джерела світла:** так

**в комплекті джерело світла:** ні

**Висота (мм):** 110

**Діаметр (мм):** 277

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** max 25

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Джерела світла:** CFL/LED

**Цоколь:** E27

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷35

**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Матеріал корпусу:** сталь

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1-2,5

**Ступінь IP:** 44

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 5

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 5

**Вага нетто одиниці [г]:** 500

**Граматура [г]:** 916

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 31.5

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 11.5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 31.5

**Вага коробки [кг]:** 4.58

## 19001 PIRES ECO DL-250 NS

Стельовий світильник зі змінним джерелом світла



**Ширина коробки [см]:** 33

**Висота коробки [см]:** 34

**Довжина коробки [см]:** 59.5

**Обсяг коробки [м³]:** 0.066759