




Kanlux

19120 DARSA EL-135L-UP

Садовий світильник зі змінним джерелом світла

5905339191205



Kanlux DARSA – це не підвладний віянням моди і універсальний садовий світильник з нержавіючої сталі. Змінні джерела світла з цоколем GU10 розташовані в корпусі за кришкою з загартованого скла.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: нержавіюча сталь

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,2m

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Напрямок освітлення світильника: низ

Довжина (мм): 85

Ширина (мм): 93

Висота (мм): 118

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: загартоване скло

Джерела світла: PAR16

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сплав нержавіючих металів

Матеріал захисного скла: скло

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5÷2,5

Ступінь IP: 44

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 24

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 24

Вага нетто одиниці [г]: 470

Граматура [г]: 541.67

Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 9.5

19120 DARSA EL-135L-UP

Садовий світильник зі змінним джерелом світла



Висота споживчої упаковки [см]: 12.5

Вага коробки [кг]: 13.00008

Ширина коробки [см]: 33

Висота коробки [см]: 27.5

Довжина коробки [см]: 40

Обсяг коробки [м³]: 0.0363