

Kanlux

19950 DUCE AL-DTL50



Стельовий точковий світильник

5905339199508



MO
DE
RN
design

HIGH
quality
finish



Kanlux DUCE – це сучасний дизайн і простота конструкції. Ідеально підходить в якості елементу основного або додаткового освітлення як в приватних інтер'єрах, так і в громадських приміщеннях. Їх рекомендується встановлювати там, де необхідно за допомогою непомітного освітлення підкреслити цікавий інтер'єр. Можливість регулювання відхилення джерела світла на 25° дозволяє направити промінь світла в потрібне місце або точку.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: алюміній браширований

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 80

Ширина (мм): 80

Висота (мм): 82

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): max 25

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++, A+, A, B, C, D, E

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 25

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

19950 DUCE AL-DTL50

Стельовий точковий світильник



Вага нетто одиниці [г]: 610
Граматура [г]: 676
Довжина споживчої упаковки [см]: 8.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5
Висота споживчої упаковки [см]: 9
Вага коробки [кг]: 13.52
Ширина коробки [см]: 19
Висота коробки [см]: 20.5
Довжина коробки [см]: 45
Обсяг коробки [м³]: 0.017528