

# Kanlux ESG LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE



ESG LED 9W GX53



**HIGH**  
lumen

**IC**  
driver

**LED**  
technology

Kanlux ESG LED charakteryzuje się estetycznym wykonaniem i trwałą konstrukcją. Matowy klosz gwarantuje równomierny i szeroki rozsył światła. Biała obudowa wykonana z aluminium zapewnia prawidłowe odprowadzenie ciepła, a wysokowydajne diody LED SMD trwałość 20000h.



Materiał: stop aluminium, tworzywo sztuczne

Kanlux ESG LED is characterised by aesthetic design and durable construction. The matte shade guarantees an even and wide light distribution. White housing made of aluminium ensures proper heat dissipation and high performance SMD LEDs ensure durability for 20,000 h.

Materiał: aluminum alloy, plastic



[V]	[Hz]	SMD	Beam angle [°]	Φuse [mm]	Φuse [mm]	Tc [K]	Beam spread [°]	Height [mm]	Base
220-240 AC	50/60	SMD	≥80	≥15000	20000				
ESG LED 9W GX53-WW	22422	5905339224224	9	55	720	575	3000	110	GX53
ESG LED 9W GX53-NW	22423	5905339224231	9	57	750	600	4000	110	GX53
ESG LED 9W GX53-CW	22424	5905339224248	9	57	750	600	6000	110	GX53



ESG LED 9W GX53