

Kanlux

TP SLIM LED



OPRAWA LINIOWA LED ► LINEAR LED LUMINAIRE



TP SLIM LED 50W



TP SLIM LED 40W

NEW




TP SLIM TW LED

Kanlux TP SLIM TW LED - oprawa okablowana przelotowo, 2 dławiki w oprawie, możliwość łączenia przelotowych opraw.
 Kanlux TP SLIM TW LED - fitting with pass-through installation, 2 chokes in the fitting, possibility of connecting the fittings in-line.



TP SLIM LED 40W-NW	27115	5905339271150	40	4400	4000	X145/Y110	biały white
TP SLIM LED 50W-NW	27116	5905339271167	50	5500	4000	X145/Y110	biały white
TP SLIM TW LED 40W-NW	27117	5905339271174	40	4400	4000	X145/Y110	biały white
TP SLIM TW LED 50W-NW	27118	5905339271181	50	5500	4000	X145/Y110	biały white


[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[h] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD	IP 65	[-20+40]	IK 08	[mm] 1-2,5	[m] 0,5m	CE	EAC	Kanlux
-------------------	---------------	---------------	--------------	----------------------	-----------	-----	----------	----------	----------	---------------	-------------	----	-----	--------




TP SLIM LED 40W-NW



TP SLIM LED 50W-NW



TP SLIM TW LED 40W-NW



TP SLIM TW LED 50W-NW

up to

110 lm/W

IP 65



Kanlux TP SLIM LED to niewielka oprawa hermetyczna, którą możemy zamontować natynkowo lub w formie zwieszanej. Wygodę montażu zapewniają regulowane uchwyty i szybkozłączki. Dzięki klasie szczelności IP65 i odporności na uderzenia IK 08 mamy możliwość zastosowania oprawy w takich miejscach jak: pomieszczenia przemysłowe, magazyny, parkingi i garaże.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
 Materiał klasa: tworzywo sztuczne

Kanlux TP SLIM LED is a small hermetic fitting which can be mounted on a surface or in a suspended form. Assembly is convenient thanks to adjustable holders and quick couplings. Owing to IP65 tightness class and IK 08 resistance to impact, you can use the fitting in such places as: industrial rooms, warehouses, car parks and garages.

Enclosure material: plastic
 Lampshade material: plastic