


**Kanlux****22430 DALLA CT-DTO50-W**

Стельовий точковий світильник

5905339224309



Kanlux DALLA - це дуже ретельно виготовлений світильник для внутрішнього монтажу. Він оснащений рухливим кільцем, тому ми можемо регулювати потік світла. Його форми і універсальні кольори дозволяють досягти сучасного, стриманого ефекту елегантності.

**ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:****Колір:** білий**Необхідність використання самозахисних ламп:** так**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Замінні джерела світла:** так**Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях:** >35W**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так**в комплекті джерело світла:** ні**Висота (мм):** 26**Діаметр (мм):** 82**Монтажний отвір (мм):** Ø70**Довжина проводу (м):** 0.12**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC**Потужність максимальна (Вт):** max 50**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III**Джерела світла:** MR16**Цоколь:** Gx5,3**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++,A+,A,B,C,D,E**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Перетин кабелю [мм²]:** 0.75**Налаштування кута освітлення світильника:** в одній осі**Налаштування кута освітлення світильника (°):** 30**Ступінь IP:** 20**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 50**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 50

## 22430 DALLA CT-DTO50-W

Стельовий точковий світильник



**Вага нетто одиниці [г]: 76**

**Граматура [г]: 104.4**

**Довжина споживчої упаковки [см]: 8.5**

**Ширина споживчої упаковки [см]: 4**

**Висота споживчої упаковки [см]: 8.5**

**Вага коробки [кг]: 5.22**

**Ширина коробки [см]: 22**

**Висота коробки [см]: 19**

**Довжина коробки [см]: 45**

**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.01881**