


Kanlux

22442 ZEW EL-235J-GR

Фасадний світильник

5905339224422



Світильники Kanlux ZEW ідеально підходять для освітлення фасадів різних типів будівель, а завдяки скерованому догори та донизу світловому променю вони створюють привабливі декоративні світлові акценти на фасаді. Високий ступінь герметичності IP44 дозволяє встановлювати світильники у місцях, що зазнають безпосереднього впливу чинників атмосфери.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Напрямок освітлення світильника: вгору і вниз

Довжина (мм): 110

Ширина (мм): 65

Висота (мм): 235

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC

Номінальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 2 x max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: загартоване скло

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Ступінь IP: 44

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 980

Граматура [г]: 1126.67

Довжина споживчої упаковки [см]: 11.5

22442 ZEW EL-235J-GR

Фасадний світильник



Ширина споживчої упаковки [см]: 11.5

Висота споживчої упаковки [см]: 24.5

Вага коробки [кг]: 13.52004

Ширина коробки [см]: 25

Висота коробки [см]: 53

Довжина коробки [см]: 36

Обсяг коробки [м³]: 0.0477