




KMB6-C/1



- KMB6-C4/1
- KMB6-C6/1
- KMB6-C10/1
- KMB6-C16/1
- KMB6-C20/1
- KMB6-C25/1
- KMB6-C32/1
- KMB6-C40/1

In	СИМВОЛ СИМВОЛ	ИНДЕКС ИНДЕКС	УПАКОВКА УПАКОВКА
4A	KMB6-C4/1	23161	-/12/120
6A	KMB6-C6/1	23157	-/12/120
10A	KMB6-C10/1	23145	-/12/120
16A	KMB6-C16/1	23143	-/12/120
20A	KMB6-C20/1	23146	-/12/120
25A	KMB6-C25/1	23151	-/12/120
32A	KMB6-C32/1	23160	-/12/120
40A	KMB6-C40/1	23173 "I"	-/12/120

RUS

Выключатель с защитой максимального тока: служит для защиты проводов от последствий коротких замыканий и перегрузок в проводках и оборудовании, в соответствии с нормами EN60898-1/IEC60898-1.

Номинальная отключающая способность: 6kA в соответствии с EN / IEC60898-1

Номинальное напряжение подключения:
 - 1 фазное 230/400В AC 50/60Гц
 - 3 фазное 400В AC 50/60Гц

Рабочая температура: -5°C до +40°C в соответствии с EN / IEC60898

Класс энергопотребления: 3

Объем зажимов: 16мм2 провод или 25мм2 кабель до 25А, 25мм2 провод или 35мм2 кабель од 32А до 63А

Степень защиты: IP20

„I“: Продукт для индивидуальных заказов.

UA

Вимикач з захистом максимального струму: призначений для захисту дротів від наслідків коротких замикань і перенагрузок в проводках і обладнанні, відповідно до норм EN60898 - 1/IEC60898 - 1.

Номинальна відключаюча здатність: 6kA відповідно до EN / IEC60898-1

Номинальна напруга підключення:
 - 1 фазне 230/400В AC 50/60Гц
 - 3 фазне 400В AC 50/60Гц

Робоча температура: -5°C до +40°C відповідно до EN / IEC60898

Клас енергоспоживання: 3

Об'єм зажимів: 16мм2 дрiт або 25мм2 кабель від 25А, 25мм2 дрiт або 35мм2 кабель від 32А до 63А

Степiнь захисту: IP20

„I“: Продукт для индивидуальных замовлень.