


Kanlux

24362 SONOR GU10 CO-B WW

Потолочный точечный светильник

5905339243621



Светильник точечный накладной Kanlux SONOR GU10 — это накладной светильник с дополнительной светодиодной лентой. Благодаря двум независимым источникам света эта лампа может светиться тремя разными сценариями. Горит только светодиодная лента, эффект освещенного потолка, идеальное решение в качестве вечернего освещения. Горит только лампа в корпусе, благодаря пластиковому абажуру светильник выглядит как встроенный. Третий вариант - это одновременное освещение обоих источников света и полное использование возможностей светильника. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется использовать лампы с цветовой температурой 3000 К. Для ламп Kanlux SONOR мы рекомендуем использовать двойной выключатель, чтобы в полной мере использовать возможности освещения этих светильников.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Сменный источник света: да

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

в комплекте источники света: нет

Высота [мм]: 120

Диаметр [мм]: 100

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 10

Номинальная мощность (LED) [Вт]: 4

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: пластмасса

Источник света: PAR16

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 100

Цветность света: тепло-белый

Цветовая температура [К]: 3000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Date of issue: 05.08.2020, 13:39

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

24362 SONOR GU10 CO-B WW

Потолочный точечный светильник

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥ 80
Цоколь: GU10
Срок службы [ч]: 20000
Количество циклов включения/выключения: ≥ 15000
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25
Светильник адаптирован к источникам света с классами энергоэффективности: A++,A+,A
Материал корпуса: сплав алюминия
Вид соединения: клеммник самозажимной
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5-2,5
Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности: A++,A+,A
Время разгорания лампы [с]: ≤ 1
Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$
Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 1