


# Kanlux

## 24431 RANVI LED EL-20

Настінно-стельовий світлодіодний світильник

5905339244314



Kanlux RANVI – це декоративні настінні і стельові світильники для житлових приміщень. Вони оснащені вбудованими світлодіодними джерелами освітлення SMD. Ми можемо вибрати світильник з 1 до 4 точок освітлення. Сферичні абажури, виготовлені із сталі, стануть прикрасою будь-якого приміщення.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** хромовий  
**Місце монтажу:** do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie  
**Місце використання:** всередині  
**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m  
**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні  
**Замінні джерела світла:** ні  
**Довжина (мм):** 320  
**Ширина (мм):** 80  
**Висота (мм):** 175  
**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC  
**Номинальна частота (Гц):** 50/60  
**Потужність максимальна (Вт):** 2 x 5  
**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I  
**Матеріал плафону:** пластмаса  
**Тип діода:** LED SMD  
**Світловий потік (лм):** 2 x 400  
**Колір лампи:** теплий білий  
**Колірна температура (К):** 2700  
**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6  
**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80  
**Тривалість роботи (год):** 17000  
**Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту:** ≥12000  
**Кут освітлення (°):** 95  
**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25  
**Матеріал корпусу:** сталь  
**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий  
**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1÷2,5  
**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++,A+,A  
**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1  
**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5  
**Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°):**

Dokument utworzono: 09.05.2020, 11:09

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

**24431 RANVI LED EL-20**

Настінно-стельовий світлодіодний світильник



320

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 90

Ступінь IP: 20

**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:**

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 430

Граматура [г]: 595.83

Довжина споживчої упаковки [см]: 13.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Висота споживчої упаковки [см]: 29

Вага коробки [кг]: 7.14996

Ширина коробки [см]: 31

Висота коробки [см]: 30

Довжина коробки [см]: 57

Обсяг коробки [м³]: 0.05301

