


Kanlux

24433 RANVI LED EL-40

Настінно-стельовий світлодіодний світильник

5905339244338



Kanlux RANVI – це декоративні настінні і стельові світильники для житлових приміщень. Вони оснащені вбудованими світлодіодними джерелами освітлення SMD. Ми можемо вибрати світильник з 1 до 4 точок освітлення. Сферичні абажури, виготовлені із сталі, стануть прикрасою будь-якого приміщення.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: хромовий

Місце монтажу: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Довжина (мм): 720

Ширина (мм): 90

Висота (мм): 175

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 4 x 5

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 4 x 400

Колір лампи: теплий білий

Колірна температура (К): 2700

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 17000

Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту: ≥12000

Кут освітлення (°): 95

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°):

Dokument utworzono: 08.07.2020, 16:36

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

24433 RANVI LED EL-40

Настінно-стельовий світлодіодний світильник



320

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 90

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 6

Вага нетто одиниці [г]: 820

Граматура [г]: 1108.33

Довжина споживчої упаковки [см]: 16

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Висота споживчої упаковки [см]: 43

Вага коробки [кг]: 6.64998

Ширина коробки [см]: 45

Висота коробки [см]: 18.5

Довжина коробки [см]: 57

Обсяг коробки [м³]: 0.047453

