


Kanlux

26305 QULES AC O-C

Стельовий точковий світильник

5905339263056

IP
44/20



Стельові світильники Kanlux QULES є одними з найпопулярніших світильників з підвищеним IP. Ідеально підходять для монтажу у ванних кімнатах або інших місцях з підвищеною вологістю.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: хромовий
Необхідність використання самозахисних ламп: так
Місце монтажу: для вбудовування в стелю
Місце використання: всередині і зовні
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Замінні джерела світла: так
Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так
в комплекті джерело світла: ні
Висота (мм): 44
Діаметр (мм): 83
Монтажний отвір (мм): Ø71-74

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): max 35
Клас захисту від ураження електричним струмом: II
Джерела світла: PAR16
Цоколь: GU10
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35
Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Тип з'єднання: клемник гвинтовий
Налаштування кута освітлення світильника: відсутнє
Ступінь IP: 44/20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 50
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 50
Вага нетто одиниці [г]: 178
Граматура [г]: 220
Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 5.5
Висота споживчої упаковки [см]: 10

Kanlux

26305 QULES AC O-C

Стельовий точковий світильник



Вага коробки [кг]: 11
Ширина коробки [см]: 31
Висота коробки [см]: 23
Довжина коробки [см]: 55
Обсяг коробки [м³]: 0.039215