


Kanlux

26307 QULES AC L-B

Стельовий точковий світильник

5905339263070

IP
44/20



Стельові світильники Kanlux QULES є одними з найпопулярніших світильників з підвищеним IP. Ідеально підходять для монтажу у ванних кімнатах або інших місцях з підвищеною вологістю.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 83

Ширина (мм): 83

Висота (мм): 44

Монтажний отвір (мм): $\varnothing 71-74$

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Джерела світла: PAR16

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): -20÷35

Світильник адаптований до ламп з енергетичними

класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Налаштування кута освітлення світильника: відсутнє

Ступінь IP: 44/20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 210

Граматура [г]: 252.2

Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 6

Kanlux

26307 QULES AC L-B

Стельовий точковий світильник



Висота споживчої упаковки [см]: 10.5

Вага коробки [кг]: 12.61

Ширина коробки [см]: 33

Висота коробки [см]: 24

Довжина коробки [см]: 56

Обсяг коробки [м³]: 0.044352