



26683 ASTEN IP44 8W-NW-B

Светодиодный настенный светильник IP44

5905339266835



Светильники для зеркал в ванную Kanlux ASTEN LED – это линейный настенный светильник, который найдёт применение в спальнях, гардеробных, а также (благодаря IP44) в местах с высокой влажностью без опасений установив его над зеркалом в ванной комнате. Светильник оснащён встроенными источниками освещения на основе SMD-светодиодов, срок службы которых составляет не менее 25 000 часов. Выбор из двух цветов, трех видов мощности и 3 размеров позволит легко сделать выбор

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый / черный

Место монтажа: для установки на стене

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,1m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Сменный источник света: нет

Направление свечения светильника: низ

Длина [мм]: 400

Ширина [мм]: 110

Высота [мм]: 42

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 8

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 570

Цветность света: белая

Цветовая температура [K]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Срок службы [ч]: 25000

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 71

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷30

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]:

Date of issue: 20.11.2020, 06:55

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

26683 ASTEN IP44 8W-NW-B

Светодиодный настенный светильник IP44



0,75÷1,5

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности: A++, A+, A
Время разгорания лампы [с]: ≤1
Время зажигания лампы [с]: ≤0,5
Степень защиты IP: 44

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 20

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 20

Вес нетто единицы [г]: 212

Граматура [г]: 362.5

Длина потребительской упаковки [см]: 13

Ширина потребительской упаковки [см]: 5

Высота потребительской упаковки [см]: 41

Вес коробки [кг]: 7.25

Ширина коробки [см]: 45

Высота коробки [см]: 27

Длина коробки [см]: 53

Объем коробки [м³]: 0.064395