


Kanlux

26750 NESTA DTL-B

Кільце точкового світильника

5905339267504



Вбудовувані світильники Kanlux NESTA доступні у версії з рухливим кільцем, що дозволяє направляти світло на задану сторону, а також з нерухомим кільцем. Світильники, призначені для установки на стелі, чудово підходять в якості джерела допоміжного освітлення як у будинках, так і в кафе, ресторанах - всюди, де ви б хотіли підкреслити цікавий дизайн приміщення. Встановлені в групі, ці світильники також можуть успішно виконувати функцію основного джерела освітлення.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний матовий

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Кільце декоративне без керамічного патрона: так

Замінні джерела світла: так

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 82

Ширина (мм): 82

Висота (мм): 26

Монтажний отвір (мм): Ø75

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Потужність максимальна (Вт): max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: II/III

Джерела світла: MR16/PAR16

Цоколь: Gx5,3/GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 30

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

26750 NESTA DTL-B

Кільце точкового світильника



Кількість штук у груповій упаковці: 50
Вага нетто одиниці [г]: 74
Граматура [г]: 108.4
Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5
Висота споживчої упаковки [см]: 8.5
Вага коробки [кг]: 5.42
Ширина коробки [см]: 24
Висота коробки [см]: 20
Довжина коробки [см]: 55
Обсяг коробки [м³]: 0.0264