

# Kanlux

## 26839 STOBI ES 250-W

Oprawa sufitowa punktowa


5905339268396



MODERN  
design

HIGH  
quality  
finish

XXL  
size



Kanlux STOBI ES to linia opraw sufitowych z wymiennym źródłem światła. Wysokiej jakości wykończenie, prosta, geometryczna stylistyka i możliwość 20-stopniowej regulacji kąta padania światła, to tylko część ich zalet. Do lamp Kanlux STOBI ES pasują efektownie wyglądające źródła światła ES-111 LED z trzonkiem GU10, co sprawia, że doskonale nadają się one do oświetlenia dużych powierzchni - apartamentów, loftów, sklepów, butików, obiektów hotelowych i restauracji.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wymienne źródło światła:** tak

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Długość [mm]:** 340

**Szerokość [mm]:** 185

**Wysokość [mm]:** 90

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 2x max 25

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Źródło światła:** ES-111

**Trzonek:** GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych:** A++,A+,A

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej:** w dwóch osiach

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]:** 20/20

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 8

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 8

**26839 STOBI ES 250-W**

Oprawa sufitowa punktowa

**Masa jednostkowa netto [g]: 1414****Gramatura [g]: 1637.5****Długość opakowania jednostkowego [cm]: 35****Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 19****Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 9.5****Waga kartonu [kg]: 13.1****Szerokość kartonu [cm]: 37****Wysokość kartonu [cm]: 40****Długość kartonu [cm]: 40****Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.0592**