


# Kanlux

## 26985 VARSO HI 36W-NW-O-SE

Светодиодный потолочный светильник

5905339269850



Светильник герметичный светодиодный Kanlux VARSO LED - это семейство герметичных потолочных светильников со встроенным светодиодным источником света. Это отличное предложение как для инвестиций (жилищные кооперативы, отели), так и для индивидуальных домохозяйств, где требуется повышенная влагостойкость (IP54). Для освещения особо больших площадей мы предлагаем Kanlux VARSO HI мощностью 36 Вт, световой поток которого достигает 3600 люмен. Помните, что также доступны версии Kanlux VARSO с датчиками движения (SE).

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Микрозазор между контактами реле:** да

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Wykrywanie ruchu:** да

**Сменный источник света:** нет

**Высота [мм]:** 52

**Диаметр [мм]:** 327

**Регулировка чувствительности:** да

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 36

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 3600

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6**

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 20000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥20000

**Угол свечения [°]:** 120

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 100

Date of issue: 03.04.2021, 14.00

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

**26985 VARSO HI 36W-NW-O-SE**

Светодиодный потолочный светильник

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35**

**Материал корпуса:** пластмасса

**Вид датчика:** микроволновой

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 0,5-2,5**

**Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами**

**энергоэффективности: A++,A+,A**

**Время работы датчика [секунда-минута]: 5-5**

**Время разгорания лампы [с]: ≤1**

**Время зажигания лампы [с]: ≤0,5**

**Рабочая частота датчика [МГц]: 5,8**

**угол действия датчика [°]: 360**

**Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 2/10/50/off**

**Степень защиты IP: 54**

**Дальность действия датчика [м]: max 9**

**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:**

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 10

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 10

**Вес нетто единицы [г]: 992**

**Граматура [г]: 1250**

**Длина потребительской упаковки [см]: 33.5**

**Ширина потребительской упаковки [см]: 5.5**

**Высота потребительской упаковки [см]: 33.5**

**Вес коробки [кг]: 12.5**

**Ширина коробки [см]: 35.5**

**Высота коробки [см]: 35.5**

**Длина коробки [см]: 57**

**Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.071834**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:**

- Разрешение PZH: Номер ВК/К/0352/01/2018, срок действия по 2023-05-30
- VARSO LED + SE - версия с датчиком движения