


# Kanlux

## 27155 HB PRO LED HI 100W-NW

Светодиодный светильник high bay

5905339271556



Светильник колокол светодиодный Kanlux HB PRO HI - это светильники типа "High Bay". Помимо энергоэффективности, которая гарантируется используемой в них светодиодной технологией, они также характеризуются чрезвычайно высокой прочностью и высокой степенью защиты IP65. Они идеально подходят для высоких складов, производственных цехов и магазинов. Дополнительное преимущество этих светильников - интегрированное распределительная коробка, облегчающая монтаж на высоте. Kanlux HB PRO HI это большие световые потоки и высокая эффективность 150 люмен на ватт.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** черный

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 1m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Сменный источник света:** нет

**Высота [мм]:** 165

**Диаметр [мм]:** 285

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 100

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 14000

**Цветность света:** белая

**Цветовая температура [K]:** 4000

**Однородность цвета [SDCM]:** ≤6

**Коэффициент цветопередачи Ra:** ≥80

**Срок службы [ч]:** 30000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥15000

**Угол свечения [°]:** 90

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 140

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -20÷40

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Материал защитного стекла:** пластмасса

**Вид соединения:** клеммник винтовой

Date of issue: 06.06.2020, 09.07

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

**27155 HB PRO LED HI 100W-NW**

Светодиодный светильник high bay

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности: A++, A+, A  
 Время разгорания лампы [с]: ≤1  
 Время зажигания лампы [с]: ≤0,5  
 Степень защиты IP: 65

**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:**

Единица измерения: штука  
 Как упаковано: 1  
 Количество штук в промежуточной упаковке: 1  
 Количество штук в групповой упаковке: 1

**АКСЕССУАРЫ:**

**33193** HBPH LENS 120D 100W Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO HI 100W, HBPH LENS 120D 100W (33193)



**33194** HBPH LENS 120D 150W Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO HI 150W, HBPH LENS 120D 150W (33194)



**33195** HBPH LENS 120D 200W Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO HI 200W, HBPH LENS 120D 200W (33195)



**33190** HBPH LENS 60D 100W Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO HI 100W, HBPH LENS 60D 100W (33190)



**27155 HB PRO LED HI 100W-NW**

Светодиодный светильник high bay

**33191** HBPH LENS 60D 150W

Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO HI 150W, HBPH LENS 60D 150W (33191)

**33192** HBPH LENS 60D 200W

Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO HI 200W, HBPH LENS 60D 200W (33192)

**33196** HBPH GRID 100W

Siatka ochronna do oprawy HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W, srebrna (33196)

**33197** HBPH GRID 150W

Siatka ochronna do oprawy HB PRO LED HI 150W-NW, HBPH GRID 150W, srebrna (33197)

**33198** HBPH GRID 200W

Siatka ochronna do oprawy HB PRO LED HI 200W-NW, HBPH GRID 200W, srebrna (33198)

