


27738 OntecRC1102MAT/W

Аварійний світильник LED

5902052558650



Аварійне або антипанічне освітлення використовується в приміщеннях Open Space для протидії паніці. Це дає змогу дібратися до місця, де можна побачити позначений маршрут евакуації, а також саму евакуацію, залежно від призми, що використовується в світильнику.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**Колір:** білий**Місце монтажу:** do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie**Місце використання:** всередині**Замінні джерела світла:** ні**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50/60**Потужність максимальна (Вт):** 2**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 246**Світловий потік (лм) (модуль аварійного освітлення):** 246**Колір лампи:** холодно-білий**Колірна температура (К):** 5000**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 10÷35**Акумулятор (вид):** LiFePO4/C**Акумулятор (параметри):** 6.4V**Режими роботи:** аварійно-мережевий**Застосування:** освітлення шляхів евакуації**Тривалість аварійних робіт (год.):** 1**Автоматичний тест:** так**Матеріал корпусу:** пластмаса**Тип з'єднання:** клемник самозатискний**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++,A+,A**Ступінь IP:** 20**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 1**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 1**Вага нетто одиниці [г]:** 244**Граматура [г]:** 288**Довжина споживчої упаковки [см]:** 14

27738 OntecRC1102MAT/W

Аварійний світильник LED

Ширина споживчої упаковки [см]: 4
Висота споживчої упаковки [см]: 13.5
Вага коробки [кг]: 0.288
Ширина коробки [см]: 4
Висота коробки [см]: 13.5
Довжина коробки [см]: 14
Обсяг коробки [м³]: 0.000756

АКСЕСУАРИ:

- | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 27948 | ZESTAW OR-M.WPUSZCZB | Aksesoria do opraw awaryjnych LED |
| 27949 | ZESTAW OR-M.WPUSZCZG | Aksesoria do opraw awaryjnych LED |
| 27399 | ZEST.MONT.P/T ONTEC R | Aksesoria do opraw awaryjnych LED |

