


Kanlux

28780 MINI GORD DLP-50-W

Кільце точкового світильника

5905339287809



Міні версія світильників GORD. Чудова альтернатива для людей, які хочуть використовувати світильники поверхневого монтажу на підвісній стелі, оскільки спосіб їх установки такий же, як для точкових світильників. Додатковою перевагою є регулювання кута нахилу світильників MINI GORD в діапазоні 30°.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Кільце декоративне без керамічного патрона: так

Замінні джерела світла: так

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 98

Ширина (мм): 98

Висота (мм): 50

Монтажний отвір (мм): Ø85

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Потужність максимальна (Вт): max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: II/III

Джерела світла: MR16/PAR16

Цоколь: Gx5,3/GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сплав алюмінію, сталь

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 30

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 250

Граматура [г]: 302

28780 MINI GORD DLP-50-W

Кільце точкового світильника



Довжина споживчої упаковки [см]: 12.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 10.5

Висота споживчої упаковки [см]: 5.5

Вага коробки [кг]: 15.1

Ширина коробки [см]: 22

Висота коробки [см]: 30

Довжина коробки [см]: 64

Обсяг коробки [м³]: 0.04224