


00330 ARGUS CT-2115-BR/M

Стельовий точковий світильник

5905339003300



Kanlux ARGUS - найпопулярніший і найпростіший за формою вбудований світильник. Різноманітність форм і кольорів дозволить кожному любителю класики знайти щось для себе. Для світильників Kanlux ARGUS підходять лампочки з цоколем Gx5,3 (12B).

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: латунь матова

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях: >35W

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 24

Діаметр (мм): 97

Монтажний отвір (мм): Ø80-90

Довжина проводу (м): 0.12

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC

Потужність максимальна (Вт): max 50

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Джерела світла: MR16

Цоколь: Gx5,3

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++, A+, A, B, C, D, E

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Перетин кабелю [мм²]: 0.75

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 15

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

00330 ARGUS CT-2115-BR/M

Стельовий точковий світильник

**Вага нетто одиниці [г]: 86****Граматура [г]: 111****Довжина споживчої упаковки [см]: 10****Ширина споживчої упаковки [см]: 4****Висота споживчої упаковки [см]: 10****Вага коробки [кг]: 5.55****Ширина коробки [см]: 21.5****Висота коробки [см]: 22.5****Довжина коробки [см]: 52****Обсяг коробки [м³]: 0.025155**