

**33205 ANTEM LED 10W-NW-SE B**

Прожектор с диодами LED

5905339332059



Прожектор светодиодный уличный Kanlux ANTEM — это серия с удобной монтажной коробкой для быстрого подключения. Имеет широкий диапазон мощности от 10 Вт до 100 Вт, а также версии с датчиками движения и без них. Опаловый рассеиватель с тонкой призмой мягко рассеивает свет и уменьшает эффект бликов. Версия без датчика движения имеет степень защиты IP65, а версия с датчиком IP44. Датчик можно настроить по времени освещения, интенсивности света и зоне обнаружения.

**ОБЩИЕ ДАННЫЕ:****Цвет:** черный**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке, для установки на основании**Место использования:** внутри и снаружи**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 1m**Возможность взаимодействия с диммером:** нет**Wykrywanie ruchu:** да**Сменный источник света:** нет**Регулировка чувствительности:** да**Встроенный светодиодный источник света:** да**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:****Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC**Номинальная частота [Гц]:** 50**Максимальная мощность [Вт]:** 10**Класс защиты от поражения электрическим током:** I**Вид светодиода:** LED SMD**Световой поток [лм]:** 800**Цветность света:** белая**Цветовая температура [K]:** 4000**Однородность цвета [SDCM]:** ≤6**Коэффициент цветопередачи Ra:** ≥80**Срок службы [ч]:** 15000**Количество циклов включения/выключения:** ≥10000**Угол свечения [°]:** 100**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 80**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -20÷35**Материал корпуса:** сплав алюминия**Материал защитного стекла:** закаленное стекло**Материал рукоятки:** металл**Вид датчика:** PIR**Вид соединения:** клеммник винтовой**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]:** 1-1,5**Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами**

**33205 ANTEM LED 10W-NW-SE B**

Прожектор с диодами LED

энергоэффективности: A++,A+,A  
Время работы датчика [секунда-минута]: 10-10  
Время разгорания лампы [с]: ≤1  
Время зажигания лампы [с]: ≤0,5  
угол действия датчика [°]: 120  
Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 2-2000  
Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]: 180  
Степень защиты IP: 44  
Дальность действия датчика [м]: max 10

**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:**

Единица измерения: штука  
Как упаковано: 20  
Количество штук в промежуточной упаковке: 1  
Количество штук в групповой упаковке: 20