

33208 ANTEM LED 50W-NW-SE B

Прожектор с диодами LED

5905339332080



Прожектор светодиодный уличный Kanlux ANTEM — это серия с удобной монтажной коробкой для быстрого подключения. Имеет широкий диапазон мощности от 10 Вт до 100 Вт, а также версии с датчиками движения и без них. Опаловый рассеиватель с тонкой призмой мягко рассеивает свет и уменьшает эффект бликов. Версия без датчика движения имеет степень защиты IP65, а версия с датчиком IP44. Датчик можно настроить по времени освещения, интенсивности света и зоне обнаружения.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:**Цвет:** черный**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке, для установки на основании**Место использования:** внутри и снаружи**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 1m**Возможность взаимодействия с диммером:** нет**Wykrywanie ruchu:** да**Сменный источник света:** нет**Регулировка чувствительности:** да**Встроенный светодиодный источник света:** да**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:****Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC**Номинальная частота [Гц]:** 50**Максимальная мощность [Вт]:** 50**Класс защиты от поражения электрическим током:** I**Вид светодиода:** LED SMD**Световой поток [лм]:** 4000**Цветность света:** белая**Цветовая температура [K]:** 4000**Однородность цвета [SDCM]:** ≤6**Коэффициент цветопередачи Ra:** ≥80**Срок службы [ч]:** 15000**Количество циклов включения/выключения:** ≥10000**Угол свечения [°]:** 100**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 80**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -20÷35**Материал корпуса:** сплав алюминия**Материал защитного стекла:** закаленное стекло**Материал рукоятки:** металл**Вид датчика:** PIR**Вид соединения:** клеммник винтовой**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]:** 1-1,5**Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами**

33208 ANTEM LED 50W-NW-SE B

Прожектор с диодами LED

энергоэффективности: A++,A+,A**Время работы датчика [секунда-минута]:** 10-10**Время разгорания лампы [с]:** ≤1**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5**угол действия датчика [°]:** 120**Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]:** 2-2000**Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]:**
180**Степень защиты IP:** 44**Дальность действия датчика [м]:** max 10**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Единица измерения:** штука**Как упаковано:** 10**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1**Количество штук в групповой упаковке:** 10