

# Kanlux



## 33273 TUBEО ES 250-W

Потолочный точечный светильник

5905339332738



DESIGN  
unique



Светильник накладной с цоколем GU10 Kanlux TUBEО — это светильники, которые позволяют направлять свет в любом направлении благодаря двухосной регулировке. Кроме того, эти светильники будут оснащены элегантными и эффективными источниками света ES-111. Серия TUBEО будут придавать утонченность в бизнес пространствах таких как сервисные центры, выставочные залы или бутики, но и в домашних интерьерах данные светильники могут занять достойное место. Здесь следует подчеркнуть уникальную форму (закругленные углы), которая придает форме индивидуальность. Светильники доступны в двух цветах - белом матовом и черном.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Сменный источник света:** да

**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да

**в комплекте источники света:** нет

**Длина [мм]:** 290

**Ширина [мм]:** 150

**Высота [мм]:** 95

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 2 x max 25

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Источник света:** ES-111

**Цоколь:** GU10

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Светильник адаптирован к источникам света с классами энергоэффективности:** A++,A+,A

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Вид соединения:** клеммник винтовой

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Регулировки угла светильника:** в двух осях

Date of issue: 20.10.2020, 16:34

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

## 33273 TUBEO ES 250-W

Потолочный точечный светильник



Регулировки угла светильника [°]: 20/20

Степень защиты IP: 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10