

Kanlux



33386 BENO 24W WW-O-GR

Светодиодный потолочный светильник

5905339333865

MO
DE
RN
design

LED
technology



Date of issue: 03.04.2021, 14:32

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.



Герметичные потолочные светильники Kanlux BENO — это минимализм с дополнительным световым эффектом. Они созданы по индивидуальному проекту и запатентованы Kanlux, чтобы радовать не только качеством, но и стилем. Имея многолетний опыт, серия была создана в двух цветах в белом и черном. В двух самых востребованных формах, круглая и квадратная. Мы не забыли про людей кто ценит экономичность, оснастив светильники датчиком движения. Обращаем ваше внимание, что светодиодные герметичные светильники BENO отличается высокой устойчивостью к погодным условиям (степень защиты IP54), быстрой и легкой установкой на потолке или на стене и датчиком движения с возможностью регулировки. BENO LED светильник, который благодаря своему дизайну и техническим аспектам можно использоваться в любом интерьере и экстерьере.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: графитовый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Сменный источник света: нет

Высота [мм]: 55

Диаметр [мм]: 260

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 24

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 1880

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [K]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 20000

Количество циклов включения/выключения: ≥20000

RU

33386 BENO 24W WW-O-GR

Светодиодный потолочный светильник

Угол свечения [°]: 110**Световая отдача лампы [лм/Вт]: 78****Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -15÷35****Материал корпуса: пластмасса****Вид соединения: клеммник самозажимной****Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷1,5****Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами****энергоэффективности: A++,A+,A****Время разгорания лампы [с]: ≤1****Время зажигания лампы [с]: ≤0,5****Степень защиты IP: 54****ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Единица измерения: штука****Как упаковано: 10****Количество штук в промежуточной упаковке: 1****Количество штук в групповой упаковке: 10****Вес нетто единицы [г]: 556****Граматура [г]: 759****Длина потребительской упаковки [см]: 26.5****Ширина потребительской упаковки [см]: 6****Высота потребительской упаковки [см]: 26.5****Вес коробки [кг]: 7.59****Ширина коробки [см]: 32****Высота коробки [см]: 29****Длина коробки [см]: 54.5****Объем коробки [м³]: 0.050576**