


# Kanlux

## 33548 KANTI V2LED 12W-NW-B

Светильник типа downlight (направленного света)

5905339335487



Kanlux KANTI V2 LED – это квадратный светильник для открытого монтажа, отличающийся гармоничным сочетанием современных технологий с привлекательным и современным внешним видом. Он обеспечивает высокую энергоэффективность при сохранении превосходных световых параметров. Kanlux KANTI V2 LED идеально подходит для освещения жилых и офисных помещений.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** черный

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5м

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да

**Длина [мм]:** 170

**Ширина [мм]:** 169

**Высота [мм]:** 35

**Длина провода [м]:** 0.05

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 12

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 659

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 15000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥20000

**Угол свечения [°]:** 110

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 55

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Вид соединения:** Свободные концы проводов

**Сечение кабеля [мм²]:** 0.75

Date of issue: 06.11.2021, 08:50

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

## 33548 KANTI V2LED 12W-NW-B

Светильник типа downlight (направленного света)



Время разгорания лампы [с]:  $\leq 1$   
Время зажигания лампы [с]:  $\leq 0,5$   
Степень защиты IP: 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука  
Как упаковано: 30  
Количество штук в промежуточной упаковке: 1  
Количество штук в групповой упаковке: 30  
Вес нетто единицы [г]: 400  
Грамматура [г]: 496.67  
Длина потребительской упаковки [см]: 17.5  
Ширина потребительской упаковки [см]: 4.5  
Высота потребительской упаковки [см]: 17.5  
Вес коробки [кг]: 14.9001  
Ширина коробки [см]: 48  
Высота коробки [см]: 21  
Длина коробки [см]: 55  
Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.05544