


# Kanlux

## 33555 KANTI V2LED 18W-WW-B

Светильник типа downlight (направленного света)

5905339335555



Kanlux KANTI V2 LED – это квадратный светильник для открытого монтажа, отличающийся гармоничным сочетанием современных технологий с привлекательным и современным внешним видом. Он обеспечивает высокую энергоэффективность при сохранении превосходных световых параметров. Kanlux KANTI V2 LED идеально подходит для освещения жилых и офисных помещений.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** черный

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да

**Длина [мм]:** 215

**Ширина [мм]:** 215

**Высота [мм]:** 35

**Длина провода [м]:** 0.05

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 18

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 989

**Цветность света:** тепло-белый

**коррелированная цветовая температура [K]:** 3000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 15000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥20000

**Угол свечения [°]:** 110

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 55

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Вид соединения:** Свободные концы проводов

**Сечение кабеля [мм²]:** 0.75

Date of issue: 06.11.2021, 08:54

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

## 33555 KANTI V2LED 18W-WW-B

Светильник типа downlight (направленного света)



Время разгорания лампы [с]:  $\leq 1$   
Время зажигания лампы [с]:  $\leq 0,5$   
Степень защиты IP: 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука  
Как упаковано: 20  
Количество штук в промежуточной упаковке: 1  
Количество штук в групповой упаковке: 20  
Вес нетто единицы [г]: 614  
Граматура [г]: 755  
Длина потребительской упаковки [см]: 23.5  
Ширина потребительской упаковки [см]: 4.5  
Высота потребительской упаковки [см]: 23.5  
Вес коробки [кг]: 15.1  
Ширина коробки [см]: 48  
Высота коробки [см]: 26  
Длина коробки [см]: 50  
Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.0624