


33564 KATRO V2LED 6W-WW-B

Светильник типа downlight (направленного света)

5905339335647

IP
44/20

EA
SY
insta
lation



Светильники встраиваемые квадратные светодиодные Kanlux KATRO V2LED – это новая версия светильников KATRO N, популярных квадратных светильников типа downlight для использования во внутренних помещениях. Они сочетают в себе привлекательный внешний вид и обеспечивают высокое качество освещения, благодаря светодиодной технологии. Высокая степень защиты IP44 предотвращает попадание внутрь воды и пыли.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для встраиваемой установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Длина [мм]: 120

Ширина [мм]: 120

Высота [мм]: 20

Длина провода [м]: 0.05

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 6

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 270

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [К]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 15000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 20000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 45

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Date of issue: 06.11.2021, 09:04

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

33564 KATRO V2LED 6W-WW-B

Светильник типа downlight (направленного света)

**Вид соединения:** Свободные концы проводов**Сечение кабеля [мм²]:** 0.75**Время разгорания лампы [с]:** ≤1**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5**Степень защиты IP:** 44/20**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Единица измерения:** штука**Как упаковано:** 40**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1**Количество штук в групповой упаковке:** 40**Вес нетто единицы [г]:** 160**Грамматура [г]:** 226**Длина потребительской упаковки [см]:** 13**Ширина потребительской упаковки [см]:** 3**Высота потребительской упаковки [см]:** 19**Вес коробки [кг]:** 9.04**Ширина коробки [см]:** 33**Высота коробки [см]:** 29**Длина коробки [см]:** 40**Объем коробки [м³]:** 0.03828