

# Kanlux

## 33753 DULI LED 6,5W-NW-O-GR



Настенный светильник

5905339337535

IP  
54

MO  
DE  
RN  
design

LED  
technology



Светильники фасадные Kanlux DULI LED - серия накладных уличных светильников. Современный геометрический дизайн в простой форме придает этой серии универсальный характер. Другими их преимуществами являются матовая поверхность графитового цвета и самая популярная цветовая температура для архитектурных светильников (4000K). Kanlux DULI LED служит декоративным акцентным освещением, освещающим и украшающим не только пространство вокруг здания, но и создавая безопасную атмосферу экстерьера здания. Навесные светодиодные светильники серии DULI LED питаются напряжением 230 В без дополнительных трансформирующих устройств.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** антрацит

**Место монтажа:** для установки на стене

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,2m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Шкала цветов RAL:** 7016

**Диаметр [мм]:** 160

**Глубина [мм]:** 32

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 6,5

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 270

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 30000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥25000

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -15÷35

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Материал защитного стекла:** PC

**Вид соединения:** клеммник присоединительный

Date of issue: 08.11.2021, 16:02

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

**33753 DULI LED 6,5W-NW-O-GR**

Настенный светильник



Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 0,75-1,5  
Время разгорания лампы [с]: ≤1  
Время зажигания лампы [с]: ≤0,5  
Степень защиты IP: 54

**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:**

Единица измерения: штука  
Как упаковано: 20  
Количество штук в промежуточной упаковке: 1  
Количество штук в групповой упаковке: 20  
Вес нетто единицы [г]: 319  
Грамматура [г]: 392.5  
Длина потребительской упаковки [см]: 17  
Ширина потребительской упаковки [см]: 4.5  
Высота потребительской упаковки [см]: 17  
Вес коробки [кг]: 7.85  
Ширина коробки [см]: 25  
Высота коробки [см]: 36  
Длина коробки [см]: 36  
Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.0324