

# Kanlux

## 34470 ATERO LED B

Настольная лампа LED

5905339344700



Настольная лампа светодиодная Kanlux ATERO LED — простого дизайна, сочетающая в себе несколько функций. С возможностью менять интенсивность света и цветовую температуру, можем выбирать теплые, нейтральные и холодные цвета. Мы можем выбрать один из двух цветов: черный или белый. Светодиодная лампа ATERO LED поставляется в комплекте с блоком питания и шнуром питания.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** черный

**Место монтажа:** на основании

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,1m

**Диммируется только с помощью внутренней электронной системы:** да

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Выключатель:** да

**Длина [мм]:** 285

**Ширина [мм]:** 120

**Высота [мм]:** 335

**Высота MAX [мм]:** 570

**Длина провода [м]:** 1

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** max 4,4

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** max 210

**Полезный световой поток источника света Fuse [лм]:** 240

**Полезный световой поток источника света Fuse [лм]:** в широком конусе (120°)

**Цветность света:** тепло-белый, белая, холодно-белый  
**коррелированная цветовая температура [K]:** 3000/4000/6500

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 25000

Date of issue: 11.03.2022, 09:17

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.


Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

# Kanlux

## 34470 ATERO LED B

Настольная лампа LED



**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 15000$

**Материал корпуса:** пластмасса

**Вид соединения:** Кабель со штекером

**Время разгорания лампы [с]:**  $\leq 1$

**Время зажигания лампы [с]:**  $\leq 0,5$

**Диапазон горизонтальной регулировки светильника [°]:** 180

**Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]:** 185

**Степень защиты IP:** 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 12

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 12

**Вес нетто единицы [г]:** 632

**Граматура [г]:** 820

**Длина потребительской упаковки [см]:** 14

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 6

**Высота потребительской упаковки [см]:** 36

**Вес коробки [кг]:** 9.84

**Ширина коробки [см]:** 26

**Высота коробки [см]:** 38

**Длина коробки [см]:** 42

**Объем коробки [м³]:** 0.041496