



Kanlux**00460 ALER JQ-30-W**

Датчик движения PIR

5905339004604

**ОБЩИЕ ДАННЫЕ:****Цвет:** белый**Место монтажа:** для установки на стене**Место использования:** внутри и снаружи**Микрозазор между контактами реле:** да**Может монтироваться на поверхности из нормально воспламеняющихся материалов:** да**Ширина [мм]:** 97**Высота [мм]:** 75**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:****Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC**Номинальная частота [Гц]:** 50/60**Класс защиты от поражения электрическим током:** II**Материал:** пластмасса**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -20÷40**Вид датчика:** PIR**Вид соединения:** клеммник винтовой**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]:** 1÷2,5**Время работы датчика [секунда-минута]:** 8-7**угол действия датчика [°]:** H160/V20**Максимальное время действия [мин]:** 7**Максимальное время действия [с]:** 8**Максимальная мощность [ВА]:** 1200**Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]:** 3-2000**Степень защиты IP:** 44**Дальность действия датчика [м]:** max 12**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Единица измерения:** штука**Как упаковано:** 50**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1**Количество штук в групповой упаковке:** 50**Вес нетто единицы [г]:** 130**Грамматура [г]:** 193**Длина потребительской упаковки [см]:** 9**Ширина потребительской упаковки [см]:** 9**Высота потребительской упаковки [см]:** 10.5**Вес коробки [кг]:** 9.65**Ширина коробки [см]:** 46**Высота коробки [см]:** 24**Длина коробки [см]:** 48**Объем коробки [м³]:** 0.052992

Date of issue: 26.06.2020, 21:32

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Датчик движения PIR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- максимальная дальность обнаружения движения составляет 12 м
- максимальный горизонтальный угол работы датчика движения составляет 160°
- возможность регулировки времени освещения от 8 секунд до 8 минут
- возможность настройки уровня интенсивности освещения окружающей среды, при котором устройство работает

АКСЕССУАРЫ:

26434 H-16MM2 PP M Złączka śrubowa, 12-torowa, 16mm2

