


# Kanlux

## 70522 MILO 7040T

Світильник герметичний

5905339705228



Kanlux MILO — це класичний каналний світильник, котрий зазвичай використовують в технічних приміщеннях, гаражах, підвалах, на сходах, в коридорах, тощо. Цей світильник обладнаний металевою захисною сіткою, котра забезпечує додатковий захист плафону світильника від механічних пошкоджень.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** сірий

**Місце монтажу:** для установки на стіні, для установки на стелі

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Замінні джерела світла:** так

**Довжина (мм):** 165

**Ширина (мм):** 100

**Висота (мм):** 110

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** max 60

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** скло

**Джерела світла:** GLS/CFL/LED

**Цоколь:** E27

**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Тип з'єднання:** Колодка клемна

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1-1,5

**Ступінь IK:** 06

**Ступінь IP:** 54

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 12

**Кількість штук у груповій упаковці:** 12

**Вага нетто одиниці [г]:** 420

**Граматура [г]:** 450

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 18

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 13

**Висота споживчої упаковки [см]:** 12

**Вага коробки [кг]:** 5.4

**Ширина коробки [см]:** 18

# Kanlux

## 70522 MILO 7040T

Світильник герметичний



**Висота коробки [см]: 35**  
**Довжина коробки [см]: 48**  
**Обсяг коробки [м³]: 0.03024**

KANLUX S.A. (kat 70522) MILO 7040T / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70522) MILO 7040T  
 Lampy: 1 x A80 60W/c

