



# Kanlux

## 70524 HERMI 7063NB

Світильник герметичний

5905339705242



Kanlux HERMI — це канальний світильник з підвищеною герметичністю (IP54), що гарантує захист від запиленості та бризок. Цей світильник додатково обладнаний металевою сіткою, котра захищає плафон світильника від механічних пошкоджень.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для установки на стіні, для установки на стелі

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5м

**Замінні джерела світла:** так

**в комплекті джерело світла:** ні

**Довжина (мм):** 190

**Ширина (мм):** 110

**Висота (мм):** 124

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** max 100

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** скло

**Джерела світла:** GLS/CFL/LED

**Цоколь:** E27

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷25

**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Тип з'єднання:** Колодка клемна

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1-1,5

**Ступінь ІК:** 06

**Ступінь ІР:** 54

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 12

**Кількість штук у груповій упаковці:** 12

**Вага нетто одиниці [г]:** 720

**Граматура [г]:** 750

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 19

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 13.5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 13

# Kanlux

## 70524 HERMI 7063NB

Світильник герметичний



**Вага коробки [кг]: 9**  
**Ширина коробки [см]: 20**  
**Висота коробки [см]: 38**  
**Довжина коробки [см]: 50**  
**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.038**

**KANLUX S.A. (kat 70524) HERMI 7063NB / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)**

Оправка: KANLUX S.A. (kat 70524) HERMI 7063NB  
 Lampy: 1 x A60 60W/c

