


**07280 ROGER DL-LED12**

Грунтовий світильник

5905339072801



Kanlux ROGER DL — це універсальний світильник зі вбудованим світлодіодним модулем. Особлива форма плафону рівномірно розподіляє світло, що проявляється в унікальному світловому ефекті. Світильник відрізняється високим ступенем герметичності IP66 та рівнем стійкості до механічних пошкоджень IK09.

**ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:****Колір:** сірий**Місце монтажу:** в ґрунт**Місце використання:** всередині і зовні**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Замінні джерела світла:** ні**Напрямок освітлення світильника:** горизонтальний**Висота (мм):** 74**Діаметр (мм):** 100**Довжина проводу (м):** 0.3**Кількість дроселів:** 1**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50/60**Потужність максимальна (Вт):** 1**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Тип діода:** LED DIP**Колір лампи:** холодно-білий**Колірна температура (К):** 6000-6500**Тривалість роботи (год):** 20000**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷35**Матеріал корпусу:** сталь**Матеріал панелі / каркасу:** сплав алюмінію**Матеріал захисного скла:** пластмаса**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Перетин кабелю [мм²]:** 0,75**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++, A+, A**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Допустимий статичний натиск (кН):** 5**Ступінь IK:** 09**Ступінь IP:** 66

## 07280 ROGER DL-LED12

Грунтовий світильник

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 24

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 24

**Вага нетто одиниці [г]:** 280

**Граматура [г]:** 345.83

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10.5

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 10.5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 9

**Вага коробки [кг]:** 8.29992

**Ширина коробки [см]:** 22

**Висота коробки [см]:** 37

**Довжина коробки [см]:** 32

**Обсяг коробки [м³]:** 0.026048

KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12  
Lampy: 1 x ROGER DL-LED12

