


Kanlux

07281 ROGER DL-2LED6

Грунтовий світильник

5905339072818



Kanlux ROGER DL — це універсальний світильник зі вбудованим світлодіодним модулем. Особлива форма плафону рівномірно розподіляє світло, що проявляється в унікальному світловому ефекті. Світильник відрізняється високим ступенем герметичності IP66 та рівнем стійкості до механічних пошкоджень IK09.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: срібний

Місце монтажу: в ґрунт

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Напрямок освітлення світильника: горизонтальний

Висота (мм): 74

Діаметр (мм): 100

Довжина проводу (м): 0.3

Кількість дроселів: 1

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 1

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Тип діода: LED DIP

Колір лампи: холодно-білий

Колірна температура (К): 6000-6500

Тривалість роботи (год): 20000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал панелі / каркасу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: пластмаса

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Перетин кабелю [мм²]: 0,75

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Допустимий статичний натиск (кН): 5

Ступінь IK: 09

Ступінь IP: 66

07281 ROGER DL-2LED6

Грунтовий світильник

**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 24**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 24**Вага нетто одиниці [г]:** 270**Граматура [г]:** 333.33**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10**Ширина споживчої упаковки [см]:** 10.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 9**Вага коробки [кг]:** 7.99992**Ширина коробки [см]:** 22**Висота коробки [см]:** 37**Довжина коробки [см]:** 32**Обсяг коробки [м³]:** 0.026048

KANLUX S.A. (kat 7281) ROGER DL-2LED6 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7281) ROGER DL-2LED6
Lampy: 1 x ROGER DL-2LED6